

参考サイト ;

<http://honana.com/tomcat/install.html>

(1)このあたりからapache-tomcat-5.5.26.tar.gzを落としてきます

<http://tomcat.apache.org/download-55.cgi>

(2)以下のディレクトリにapache-tomcat-5.5.26.tar.gzを配置

```
/usr/local/src/
```

(3)rootでログイン後解凍

```
cd /usr/local/src  
tar zxf apache-tomcat-5.5.26.tar.gz
```

(4)下記にコピー

```
cp -r /usr/local/src/apache-tomcat-5.5.26 /usr/local/apache-tomcat-5.5.26
```

(5)シンボリックリンクの作成

```
ln -sfn /usr/local/apache-tomcat-5.5.26 /usr/local/tomcat
```

(6)環境変数の追加

- profileの設定

```
vi /etc/profile
```

を追加

```
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk  
export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat  
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
```

(7)環境変数の反映~

source コマンドを使って設定した環境変数反映させる。

```
source /etc/profile
```

(8)Tomcat 実行ユーザーの作成~

Tomcat をユーザー権限で実行させるためにユーザー tomcat を作成します。

```
useradd -d /var/empty/tomcat -s /sbin/nologin tomcat
```

Tomcat のディレクトリやファイルの所有者を tomcat ユーザーに設定します。

```
chown -R tomcat:tomcat /usr/local/apache-tomcat-5.5.26
```

(9)Tomcat 5.5 の起動

```
su -s /bin/bash - tomcat -c "$CATALINA_HOME/bin/startup.sh"
```

- 該当の画面アクセスしてtomcatの画面がでることを確認~

<http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080>

(10)Tomcat 5.5 の停止

```
$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
```