

参考サイト

http://www.javaroad.jp/opensource/js_log4j2.htm

ここはlog4j.xmlのサンプル置き場です

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/" >
  <appender name="stdout" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
    <param name="Target" value="System.out" />
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d %5p %c{1} - %m%n" />
    </layout>
  </appender>
  <appender name="file" class="org.apache.log4j.FileAppender">
    <param name="File" value="/sample/logs/error.log" />
    <param name="Threshold" value="debug" />
    <rollingPolicy class="org.apache.log4j.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
      <param name="FileNamePattern" value="rolling.%d{yyyy-MM-dd}.log" />
    </rollingPolicy>
    <param name="Append" value="true" />
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d %5p %c{1} - %m%n" />
    </layout>
  </appender>
  <appender name="err" class="org.apache.log4j.FileAppender">
    <param name="File" value="/sample/logs/error.log" />
    <param name="Threshold" value="ERROR" />
    <rollingPolicy class="org.apache.log4j.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
      <param name="FileNamePattern" value="rolling.%d{yyyy-MM-dd}.log" />
    </rollingPolicy>
    <param name="Append" value="true" />
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%d %5p %c{1} - %m%n" />
    </layout>
  </appender>

  <category name="sample">
    <appender-ref ref="file" />
  </category>
  <root>
    <appender-ref ref="err" />
  </root>
</log4j:configuration>
```